

KOSZTORYS OFERTOWY

Przebudowa drogi gminnej nr 246525 w Piotrowie

Nr poz.	Nr Szczegółowej Specyfikacji Technicznej	Opis	Jedn.	Ilość jedn.	Cena pln	Stawka jedn. pln
1.	KNR 2-31 tab.0101/01 SST 04.01.01. KNR 6, tab.0101/03	DROGI tab.0301/004 Koryta głębokości 10cm wykonywane mechanicznie z profilowaniem i zagęszczeniem dna oraz wykształceniem poboczy (320,00x3,80)	m2	1,216		
2.	KNR 2-31 tab.0101/01 SST 04.01.01. KNR 6, tab.0101/08	DROGI tab.0301/005 Ręczne wykopy koryt pod zjazdy o głębokości 20cm, w gruncie kat.III z profilowanie i zagęszczeniem dna 4 x (4,50 x 3,00)	m2	54		
3.	KNR 2-01 tab.0235/01 SST 02.01.01. KNR 1, tab.0407/02	DROGI tab.0202/027 Rozplantowanie urobku z koryta na terenie przyległym (1216,00m2 x 0,10)+(54,00m2x0,20)	m3	132.4		
4.	KNR 2-01 tab.0236/02 SST 02.01.01. KNR 1, tab.0409/04	DROGI tab.0202/028 Zagęszczenie poboczy walcami statycznymi, grunt kat.III	m3	132.4		
5.	KNR 2-01 tab.0506/01 KNR 1, tab.0502/01 SST 06.03.01.	DROGI tab.0107/002 Mechaniczne plantowanie poboczy, grunt kat.III 320,00 x 2 x 0,50	m2	320		
6.	KNR 2-31 tab.0114/07 KNR 6, tab.0113/04 SST 04.04.02.	DROGI tab.0306/011 Podbudowy grubości 15cm z tłuczni kamyennego granitowego frakcji 25-40mm, kłosa i miazgu (320x3,50)+4x(4,50x3,00)	m2	1,174		
7.	KNR 2-31 tab.0108/01 KNR 6, tab.0108/02 SST-04.08.01.	DROGI tab.0404/002 Mechaniczne klinowanie podbudowy mieszanką mineralno-asfaltową w ilości 50kg/m2 1174,00m2x0,050Mg/m2	Mg	58.7		
8.	KNR 2-31 tab.0311/01 KNR 6, tab.0309/02/07	DROGI tab.0502/002 SST 05.03.05a.				

Nr poz.	Nr Szczegółowej Specyfikacji Technicznej	Opis	Jedn.	Ilość jedn.	Cena pln	Stawka jedn. pln
		Warstwa ścierna nawierzchni grubości 4cm z mieszanki mineralno-asfaltowej zamkniętej z transportem z wytwórni do miejsca wbudowania (320,00x3,50)+(4x(4,50x3,00)	m2	1,174		0.-
Razem netto:						
Podatek VAT 22%						
Wartość brutto:						

Słownie:.....

.....
 (miejscowość i data)

.....
 (podpis i pieczęć
 upoważnionego przedstawiciela Oferenta)