

## KOSZTORYS OFERTOWY

Remont drogi gminnej w Brączewie

Nr poz.	Nr Szczegółowej Specyfikacji Technicznej	Opis	Jedn.	Ilość jedn.	Cena pln	Stawka jedn. pln
1.	KNR 2-31 tab.0101/01 SST 04.01.01. KNNR 6, tab.0101/02	DROGI tab.0301/003 Koryta wykonywane mechanicznie średniej głębokości 10cm w gruncie kat.III pod jezdnie ze wstępnym uformowaniem poboczy z gruntu z koryta 80,00x3,20 =256,00m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	256		0.-
2.	KNR 2-01 tab.0203/02 KNNR 1 tab.0221/07 SST 04.01.01.	DROGI tab.0202/058 Roboty ziemne wykonywane ładowarkami kołowymi o poj. łyżki 1,25 m <sup>3</sup> w gruncie kat.III z odwozem urobku z koryta wywrotkami do 1 km i rozplantowaniem na odkładzie 256,00m <sup>2</sup> x 0.10 = 25,60m <sup>3</sup>	m <sup>3</sup>	25.6		0.-
3.	KNR 2-01 tab.0228/02	DROGI tab.0202/042 Rozplantowanie urobku z koryta na odkładzie spycharkami, grunt kat.III	m <sup>3</sup>	25.6		0.-
4.	KNR 2-31 tab.0114/07 SST 04.04.02. KNNR 6, tab.0113/04	DROGI tab.0306/005 Podbudowa grubości 15cm z kruszywa kamiennego łamanego stabilizowanego mechanicznie o frakcji 0/63mm 80,00x3,20 = 256.00m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	256		0.-
5.	KNR 2-31 tab.1004/01 KNNR 6, tab.1005/06	DROGI tab.0401/001 Mechaniczne oczyszczenie podbudowy 80,00x3,00	m <sup>2</sup>	240		0.-
6.	KNR 2-31 tab.0311/01 SST 05.03.05. KNNR 6, tab.0309/02/03	DROGI tab.0502/002 Warstwa ścierna nawierzchni grubości 5 cm z mieszanki mineralno-asfaltowej grysowo-żwirowej zamkniętej z transportem z wytwórni do miejsca wbudowania 80,00x3,0	m <sup>2</sup>	240		0.-
7.	KNR 2-01 tab.0506/01 KNNR 1, tab.0502/01 SST 06.03.01.	DROGI tab.0107/002 Mechaniczne plantowanie z zagęszczeniem poboczy, grunt kat.III 80,00x1,00 x 2)	m <sup>2</sup>	160		0.-