

PRZEDMIAR INWESTORSKI - ROBOTY REMONTOWE W BUDYNKU SUW - BRĄCZEWO

Lp.	Kod	Opis, lokalizacja i wyliczenia	Jm.	Ilości składowe	Razem
1	2	3	4	5	6
1.	KNR 4-01 0713-01	Przetarcie wapnem suchogaszonym istniejących tynków wewnętrznych na stropach, biegach i spocznikach ze zeszkrobaniem farby lub zdzieraniem tapet 16,84	m ² m ²	 16,840	16,840
2.	KNR 4-01 0713-0101	Przetarcie wapnem suchogaszonym istniejących tynków wewnętrznych naścianach ze zeszkrobaniem farby lub zdzieraniem tapet 15,17	m ² m ²	 15,170	15,170
3.	KNR 4-01 1204-0100	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów 37,12	m ² m ²		
4.	KNR 4-01 1204-0200	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian 109,05	m ² m ²	 109,050	109,050
5.	KNR 4-01 1206-0200	Dwukrotne malowanie starych tynków wewnętrznych ścian farbami olejnymi bez szpachlowania 45,85	m ² m ²	 45,850	45,850
6.	KNR 4-01 0333-1700	Przebiecie otworów w ścianach na zaprawie cementowej o grubości 1 1/2 cegły 6	szt. szt.	 6,000	6,000
7.	KNR 4-01 0322-0200	Obsadzenie kraterki wentylacyjnych w ścianach z cegieł 6	szt. szt.	 6,000	6,000
8.	KNR 4-01 1204-0800	Przygotowanie powierzchni starych tynków z poszpachlowaniem nierówności (sfalowań) 146,17	m ² m ²	 146,170	146,170
9.	KNR 4-01 0709-0500	Uzupełnienie tynków zwykłych kat. III z zaprawy cem-wap. Na wapnie gasz., na ścianach z cegły, pustaków ceramicznych, betonu, otynkowanie w jednym miejscu do 0,5 m ² 4	szt. szt.	 4,000	4,000
10.	KNR 4-01 1212-2800	Dwukrotne malowanie rur wodociągowych i gazowych o średnicy do 50 mm farbą olejną nawierzchniową ogólnego stosowania 38,4	m m	 38,400	38,400
11.	KNR 4-01 0708-0101	Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cem-wap. z wapna suchogasz. Na podłożu z cegieł, pustaków ceramicznych, betonów na ościeżach szerokości do 15 cm 9,8	m m	 9,800	9,800