

ZAŁĄCZNIK NR 8
DO SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
WYKAZ PRZEDMIOTÓW

L. p.	Nazwa	J.m.	Ilość	Opis
I. Organizacja placów zabaw				
I.1. Plac zabaw przy Szkole Podstawowej w Zielonejgórze – dostawa urządzeń oraz montaż				
1	Zestaw zabawowy wielofunkcyjna	Szt	1	<p>Urządzenie wielofunkcyjne dla najmłodszych z dwoma podestami, dwiema zjeżdżalniami na wys. 60 i 90 cm oraz wejściem w formie ścianki wspinaczkowej. Materiał: drewno sosnowe klejone, impregnowane ciśnieniowo oraz całkowicie odporna na warunki atmosferyczne płyta polietylenowa. Produkt zgodny z PN EN 1176-1:2009</p> <p>Karuzela tarczowa. Posiada trzy ramiona zaprojektowane w taki sposób, aby zagwarantować maksymalne bezpieczeństwo użytkowników. Specyfika materiałowa:</p> <p>Konstrukcja: Stal cynkowana, dwukrotnie malowana proszkowo.</p> <p>Podest: Płyta ryflowana, aluminiowa.</p> <p>Śruby: Wszelkie śruby i mocowania wystawione na działanie warunków zewnętrznych nierdzewne, od strony wewnętrznej w plastikowych zaślepkach.</p> <p>Kotwienie: Zagłębione 75 cm w gruncie. Wymiary: 122 x 122 cm;</p> <p>Strefa bezpieczeństwa: 522 x 522 cm;</p> <p>Wysokość całkowita: 69 cm;</p> <p>Wysokość swobodnego upadku: 69 cm.</p> <p>Produkt zgodny z PN EN 1176-1:2009</p>
2	Huśtawka dla dwóch osób	Szt	1	<p>Stalowa konstrukcja huśtawki ocynkowana oraz dwukrotnie pokryta farbą proszkową. Zawiesia wykonane ze stali nierdzewnej ułożyskowane, co gwarantuje bezgłośną pracę. Siedziska wykonane z materiałów najwyższej jakości, posiadające certyfikaty bezpieczeństwa TUV. Połączenie siedzisk z ramą za pomocą łańcucha czyni ją niezwykle</p>

				wytrzymałą i odporną na wandalizm. Wymiary: 149 x 312 cm; Strefa bezpieczeństwa: 750 x 317 cm; Wysokość całkowita: 230 cm; Wysokość swobodnego upadku: 132 cm. Produkt zgodny z PN EN 1176-1:2009
3	Bujak na sprężynie motorek	Szt	1	Konstrukcja całkowicie odporna na warunki atmosferyczne płyta polietylenowa 18 mm. Sprężyna zabezpieczona przed korozją podwójną warstwą farby proszkowej, śruby zamknięte w plastikowych kapslach. Wymiary: 27 x 95 cm; Strefa bezpieczeństwa: 327 x 395 cm; Wysokość całkowita: 78 cm; Wysokość swobodnego upadku: 50 cm; Wysokość siedziska: 50 cm. Produkt zgodny z PN EN 1176-1:2009
4	Bujak koniki	szt	1	Bujak podwójny koniki. Materiał: Stal sprężynowa 20 mm dwukrotnie malowana proszkowo. Płyta polietylenowa HDPE całkowicie odporna na działanie warunków atmosferycznych. Wymiary: 31 x 171 cm; Strefa bezpieczeństwa: 331 x 471 cm; Wysokość całkowita: 90 cm; Wysokość swobodnego upadku: 50 cm; Wysokość siedziska: 50 cm. Produkt zgodny z PN EN 1176-1:2009
5	Piaskownica wraz z przykryciem	Szt	1	Materiał: Stal cynkowana, dwukrotnie malowana proszkowo. Płyta polietylenowa HDPE całkowicie odporna na działanie warunków atmosferycznych. Wymiary: 185 x 185 cm; Strefa bezpieczeństwa: 489 x 489 cm; Wysokość całkowita: 34 cm; Wysokość swobodnego upadku: 34 cm. Produkt zgodny z PN EN 1176-1:2009. Dzięki zamknięciu można bez problemu chronić piasek przed zabrudzeniami, deszczem oraz zwierzętami.